



Vzorkovník dekorů



Animácia montáže



Montážny návod



Technická karta



KLIK!
a hotovo.



EXTERIOR



ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com



Výrobca hliníkových
fasádnych panelov



STRAMA
PANELS.



Exterior Design / Alu Design



Fasádne panely Strama Panels sú nevšedné a jedinečné: prestíž a elegancia. Prirodzený vzhľad drevenej fasádnej dosky, rovnako efektnej a praktickej ako jednoduchšej na montáž. Materiály najvyššej triedy sa starajú o to, aby držala konštrukcia aj farba, takže vaša fasáda si zachová vzhľad dreva mnoho rokov. Systém Strama Panels je fasáda, o ktorú sa nemusíte starať. Zabudnite na drahú a únavnú údržbu.



Index	SP-AD
Materiál jadra	eloxovaný hliník
Lícna vrstva	okenná fólia / elox / lak
Systém uchytienia	SEMS-LM / SEMS-LMU

Dĺžka panelu	2400 mm / 3000 mm
Šírka panelu / krycia šírka	151 mm / 142 mm
Hrúbka panelu	10 mm
Hrúbka systému uchytienia	7 mm / 12,5 mm
Hmotnosť systému	6,0 kg/m²

Príslušenstvo:



Montážna lišta
SEMS-LMU
2280 mm



Hliníkový dokončovací profil
„J“ SEMS-JA
3000 mm



Hliníkový spojovací profil
„H“ SEMS-HA
3000 mm



Hliníkový rohový profil
„K“ SEMS-CA
3000 mm



Dodávame panely eloxované, práškovo lakované v ktoromkoľvek odtieni palety RAL alebo s fóliou v približne 100 dekoroch palet Renolit, LG Hausys a Continental, zladených s farbami výrobcov okien a dverí.

STIAHNUŤ
VZORKOVNÍK
EXTERIOR




Spôsoby montáže:



SEMS-LM (polystyrén)

1. Murivo budovy
2. Polystyrén
3. Sieťka + lepidlo
4. Montážna kotva
5. Montážna lišta SEMS-LM
6. Panel Strama Panels



SEMS-LM (minerálna vlna)

1. Murivo budovy
2. Minerálna vlna
3. Montážna kotva
4. Montážna lišta SEMS-LM
5. Panel Strama Panels



Montáž na konzole SEMS-K (minerálna vlna)

1. Murivo budovy
2. Minerálna vlna s vlnovcom
3. Konzola SEMS-K
4. Montážna lišta SEMS-LMU
5. Panel Strama Panels