



Vzorník dekorů



Animace



Návod k montáži



Technický list



KLIK!
a hotovo.



EXTERIOR



ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com



Výrobce hliníkových
fasádních panelů



Exterior Design / Alu Design



Neobvyklé a neopakovatelné fasádní panely Strama Panels znamenají prestiž a eleganci. Přirozený vzhled dřevěného fasádního prkna, stejně efektní a praktický jako jednoduchý na montáž. Použití materiálů nejvyšší třídy zaručuje pevnost a trvanlivost konstrukce i barvy. Vaše fasáda si vzhled dřeva udrží po dlouhá léta. Systémy Strama Panels jsou bezúdržbová fasáda. Zapomeňte na obtěžující a nákladnou údržbu.



Index	SP-AD
Materiál jádra	eloxovaný hliník
Pohledová vrstva	okenní fólie / elox / lak
Systém kotvení	SEMS-LM / SEMS-LMU

Délka panelu	2400 mm / 3000 mm
Šířka panelu / krycí šířka	151 mm / 142 mm
Tloušťka panelu	10 mm
Tloušťka systému kotvení	7 mm / 12,5 mm
Hmotnost systému	6,0 kg/m²

Příslušenství:



Montážní lišta
SEMS-LMU
2280 mm



Hliníkový ukončovací
profil „J“ SEMS-JA
3000 mm



Hliníkový spojovací
profil „H“ SEMS-HA
3000 mm



Hliníkový rohový
profil „K“ SEMS-CA
3000 mm



Nabízíme panely eloxované, práškově lakované v libovolném odstínu z palety RAL nebo ve fólii asi ve 100 vzorech z palet Renolit, LG Hausys a Continental, sladěných s barevností, kterou používají výrobci oken a dveří.

STÁHNĚTE
VZORNIK
FÓLII
EXTERIOR




Způsoby montáže:



SEMS-LM (polystyren)

1. Zdivo budovy
2. Polystyren
3. Síťovina + lepidlo
4. Montážní hmoždinka
5. Montážní lišta SEMS-LM
6. Panel Strama Panels



SEMS-LM (minerální vlna)

1. Zdivo budovy
2. Minerální vlna
3. Montážní hmoždinka
4. Montážní lišta SEMS-LM
5. Panel Strama Panels



Montáž na konzole SEMS-K (minerální vlna)

1. Zdivo budovy
2. Minerální vlna s netkanou textilií
3. Konzola SEMS-K
4. Montážní lišta SEMS-LMU
5. Panel Strama Panels