



Cartella decori



Animazione



Istruzioni montaggio



Scheda tecnica



**CLIC!**  
e fatto.

**EXTERIOR**



ul. Rolnicza 138,  
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748  
info@stramapanel.com



stramapanel.com



Produttore di pannelli  
di facciata in alluminio



STRAMA  
PANELS.



# Exterior Design / Alu Design



I pannelli di facciata di Strama Panels sono fuori dal comune e originali: valore ed eleganza. L'aspetto naturale di un rivestimento di facciata in legno, tanto efficace e pratico quanto semplice da montare. Materiali della migliore qualità fanno sì che struttura e colore tengano, così la Sua facciata conserva l'aspetto del legno per molti anni. Un sistema di Strama Panels è una facciata di cui non deve occuparsi. Dimentichi la manutenzione costosa e fastidiosa.



|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Indice               | SP-AD                               |
| Materiale dell'anima | alluminio anodizzato                |
| Strato a vista       | pellicola / anodizzazione / vernice |
| Sistema di fissaggio | SEMS-LM / SEMS-LMU                  |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Lunghezza del pannello            | 2400 mm / 3000 mm |
| Larghezza pannello / di copertura | 151 mm / 142 mm   |
| Spessore del pannello             | 10 mm             |
| Spessore del fissaggio            | 7 mm / 12,5 mm    |
| Peso del sistema                  | 6,0 kg/m²         |

## Accessori:



Profilo di montaggio  
SEMS-LMU  
2280 mm



Profilo di finitura in alluminio  
«J» SEMS-JA  
3000 mm



Profilo di giunzione in alluminio  
«H» SEMS-HA  
3000 mm



Profilo angolare in alluminio  
«K» SEMS-CA  
3000 mm



Forniamo pannelli anodizzati, verniciati a polvere in qualsiasi tonalità della gamma RAL oppure rivestiti in pellicola in circa 100 decori delle gamme Renolit, LG Hausys e Continental, abbinati ai colori dei produttori di serramenti.

SCARICA  
LA CARTELLA  
DECORI  
EXTERIOR




## Modalità di montaggio:



### SEMS-LM (polistirene)

1. Parete dell'edificio
2. Polistirene
3. Rete + collante
4. Tassello di fissaggio
5. Profilo di montaggio SEMS-LM
6. Pannello Strama Panels



### SEMS-LM (lana minerale)

1. Parete dell'edificio
2. Lana minerale
3. Tassello di fissaggio
4. Profilo di montaggio SEMS-LM
5. Pannello Strama Panels



### Montaggio sulla staffa SEMS-K (lana minerale)

1. Parete dell'edificio
2. Lana minerale con velo
3. Staffa SEMS-K
4. Profilo di montaggio SEMS-LMU
5. Pannello Strama Panels