



ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com



КЛІК!
і ГОТОВО.

EXTERIOR

Виробник
алюмінієвих фасадів



Exterior Design / Alu Design



Незвичайні й неповторні фасадні панелі Strama Panels додають будівлі престижу та елегантності. Натуральний вигляд дерев'яної фасадної дошки, водночас ефектної, функціональної та простої в монтажі. Матеріали найвищого класу гарантують міцність конструкції та стійкість кольору, тож ваш фасад роками зберігатиме вигляд дерева. Системи Strama Panels дають фасад, який не потребує обслуговування. Забудьте про клопітку й дороге доглядання.



Індекс	SP-AD
Основа	анодований алюміній
Лицьовий шар	віконна плівка / анод / лак
Система кріплення	SEMS-LM / SEMS-LMU

Довжина панелі	2400 mm / 3000 mm
Ширина / корисна ширина	151 mm / 142 mm
Товщина панелі	10 mm
Товщина системи кріплення	7 mm / 12,5 mm
Вага системи	6,0 kg/m²

Профілі:



Монтажний
SEMS-LMU
2280 mm



Алюмінієвий завершальний
«J» SEMS-JA
3000 mm



Алюмінієвий з'єднувальний
«H» SEMS-HA
3000 mm



Алюмінієвий кутовий
«K» SEMS-CA
3000 mm



Пропонуємо панелі анодовані, пофарбовані порошково в будь-який колір з палітри RAL або в плівці приблизно 100 декорів з палітри Renolit, LG Hausys і Continental, узгоджених з кольорами виробників вікон і дверей.

СКАН
EXTERIOR
ЗРАЗКИ
ПЛІВОК




Способи монтажу:



SEMS-LM (пінوپласт)

1. Мур будівлі
2. Пінوپласт
3. Сітка + клей
4. Монтажний дюбель
5. Профіль SEMS-LM
6. Панель Strama Panels



SEMS-LM (мінвата)

1. Мур будівлі
2. Мінвата
3. Монтажний дюбель
4. Профіль SEMS-LM
5. Панель Strama Panels



Монтаж на консолях SEMS-K (мінвата)

1. Мур будівлі
2. Мінвата з покриттям
3. Консоль SEMS-K
4. Профіль SEMS-LMU
5. Панель Strama Panels