



Dekoru paraugu karte Animācija Montāžas instrukcija Tehniskā datu lapa



KLIKŠKIS!
un gatavs.'



EXTERIOR



**STRAMA
PANELS.**

ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki, PL

+48 504 265 748
info@stramapanel.com



stramapanel.com



Alumīnija fasādes
paneļu ražotājs

**STRAMA
PANELS.**



Exterior Design / Alu Design



Neparastie un neatkārtojami Strama Panels fasādes paneļi ir prestižs un elegances. Dabīgs koka fasādes dēļa izskats, tikpat efektīgs un funkcionāls, cik vienkārši montējams. Augstākās klases materiāli garantē gan konstrukcijas, gan krāsas izturību un noturību. Jūsu fasāde saglabās koka izskatu ilgus gadus. Strama Panels sistēmas ir bezapkopes fasāde. Aizmirstiet par aprūti un dārgu uzturēšanu.



Indekss	SP-AD
Serdes materiāls	anodēts alumīnijs
Virskārta	logu plēve / anodējums / laka
Stiprinājuma sistēma	SEMS-LM / SEMS-LMU

Paneļa garums	2400 mm / 3000 mm
Paneļa / seguma platums	151 mm / 142 mm
Paneļa biezums	10 mm
Stiprinājuma biezums	7 mm / 12,5 mm
Sistēmas svars	6,0 kg/m²

Piederumi:



Montāžas līste
SEMS-LMU
2280 mm



Alumīnija nobelguma
profils „J” SEMS-JA
3000 mm



Alumīnija savienojuma
profils „H” SEMS-HA
3000 mm



Alumīnija stūra
profils „K” SEMS-CA
3000 mm



Piedāvājam paneļus anodētus, pulverkrāsotus jebkurā RAL paletes tonī vai plēvē aptuveni 100 rakstos no Renolit, LG Hausys un Continental paletēm, saskaņotus ar krāsu gammu, ko izmanto logu un durvju ražotāji.

LE JAUPELĀDĒT
EXTERIOR
PLĒVJU
PARAUGUS




Montāžas veidi:



SEMS-LM (putupolistirols)

1. Ēkas mūris
2. Putupolistirols
3. Siets + līme
4. Montāžas dibelis
5. Montāžas līste SEMS-LM
6. Strama Panels panelis



SEMS-LM (minerālvate)

1. Ēkas mūris
2. Minerālvate
3. Montāžas dibelis
4. Montāžas līste SEMS-LM
5. Strama Panels panelis



Montāža uz SEMS-K konsoles (minerālvate)

1. Ēkas mūris
2. Minerālvate ar plīvuru
3. Konsole SEMS-K
4. Montāžas līste SEMS-LMU
5. Strama Panels panelis