

PANELE ŚCIENNE INTERIOR DESIGN SP-ID



KARTA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Typ produktu	SP-ID-W - panele standard SP-ID-FP - panele trudnozapalne SP-ID-PW - sklejka naturalna SP-ID-UL - sklejka ultra lekka FALCATA SP-ID-LAM45 - lamela standard SP-ID-LAM120 - lamela classic SP-ID-AC - panele tapicerowane akustyczne
Materiał rdzenia	<u>Płyta wiórowa 12 mm (SP-ID-W, SP-ID-FP)</u> <u>Sklejka 12 mm (SP-ID-PW, SP-ID-UL)</u>
Okleina	Folia dekoracyjna PP / VINYL / PAP
Szerokość × grubość	623 × 12 mm
Szerokość krycia × grubość	600 × 12 mm
Dostępne długości*	2800 mm (SP-ID-W-280, SP-ID-LAM, SP-ID-AC) 3050 mm (SP-ID-FP-305) 2500 mm (SP-ID-PW-250) 2500 mm (SP-ID-UL-250) *na zamówienie produkcja na wskazaną długość
Łączenie	Pióro-wpust, fuga typu V
Kolorystyka	Wzornik dekorów do pobrania poniżej. Dostępne są również modele 3D i tekstury

Zastosowanie	Ściany, sufity, poddasza, ścianki działowe (alternatywa dla płyt kartonowo - gipsowych): domy, biura, hotele, lokale usługowe, budownictwo modułowe i szkieletow do pomieszczeń suchych, wentylowanych
--------------	--

LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Listwa sufitowa SP-ID-LS	2800 × 45 × 8 mm Wykończenie sufitowe
Listwa uniwersalna SP-ID-LW	2800 × 60 × 12 mm Uniwersalna, narożniki wewnętrzne - zewnętrzne pod różnymi kątami, łączenie poziome paneli
Listwa specjalna SP-ID-LWS105	2800 × 105 × 12 mm Specjalna, sufitowa i przypodłogowa, regulowana w zakresie 60 - 100 mm

MONTAŻ

Rozstaw listew montażowych	600 mm, montaż bezpośrednio do płyty OSB, lub na listwach montażowych: np. kantówka drewniana, stelaż pod g-k
Rozstaw wkrętów	300 mm
Dylatacja góra / dół	5-10 mm, przy montażu do podłoża betonowego / stalowego zastosować dylatację pomiędzy ścianą a panelem min. 10 mm
Odsadzenie wkręta	10 mm od krawędzi
Narzędzia	Poziomica, wkrętarka, piła tarczowa, pistolet do kleju, miarka
Przechowywanie	W suchych, krytych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia



INTERIOR DESIGN

Wzornik dekorów / Decor patterns

Lp.	Nazwa dekoru	Materiał / struktura
1	Corten LA	papier trójwarstwowy struktura rdza
2	White Pine PAP LI	Papier struktura drewna
3	White Textile V	Vinyl struktura tekstylna
4	White Textile MA	PP struktura tekstylna
5	White GPP A	PP struktura skóra pomarańczy
6	Twill Light Grey MA	PP struktura tekstylna diagonalna
7 8	Light Grey Textile V	Vinyl struktura tekstylna
9	Light Grey Concrete MA	PP struktura beton
10	Grey Concrete MA	PP struktura beton
11	Twill Cream MA	PP struktura tekstylna diagonalna
12	Meloak PAP LI	Papier struktura drewna
13	Grandson Oak R	PP 3D struktura drewna
14	Walnut Lagoda R	PP struktura drewna
15	Lamela Grandson / Black Ash	PP 3G / PP
16.	Black 3D V	Vinyl 3D
17.	Black GPP A	PP struktura skóra pomarańczy
18..	Drewno palone LA	papier trójwarstwowy struktura zwęglona
19.	Windsor OAK T AL	papier trójwarstwowy struktura drewna
20.	Overland OAK D AL	papier trójwarstwowy struktura drewna

* Dostępność dekorów w poszczególnych długościach może się różnić — prosimy o kontakt, aby potwierdzić dostępność.

PARAMETRY TECHNICZNE

Akustyka (tylko SP-ID-AC)	Klasa pochłaniania dźwięku: B współczynnik redukcji szumów: NRC = 0,65
Emisja formaldehydu	E1
Środowisko	Produkt w 100 % nadaje się do recyklingu certyfikat FSC do oklejania stosujemy kleje niskoemisyjne
Przewodność cieplna	0,13 W/Mk
Montaż	instrukcja montażu
Reakcja na ogień	D-s3, d0 - SP-ID-W / PW / UL / LAM C-s2, d0 - SP-ID-FP
Waga 1 m2	8 kg - SP-ID-W, SP-ID-PW 4,2 kg - SP-ID-UL 13 kg - SP-ID-LAM45 16 kg - SP-ID-LAM120 ? - SP-ID-AC
Zastosowanie	Pomieszczenia suche, wentylowane - ściany, sufit, poddasza
Certyfikaty	CE, FSC, Atest Higieniczny

Konserwacja

Czyścić delikatną tkaninę z wodą z użyciem delikatnego detergentu. Przy trudniejszych zabrudzeniach można zastosować nasz Czyszcik Profesjonalny STRAMA PANELS zgodnie z instrukcją. Do pomieszczeń o dużym stopniu użytkowania (hotele, restauracje, przedszkola) i ryzyku uszkodzeń polecamy zastosować panele w okleinach obiektowych Vinylowych.

Elegancja i funkcjonalność

Szybki montaż bez
szpachlowania i
malowania. Gotowe
ściany w kilka godzin.

STRAMA PANELS Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 138,
05-092 Łomianki

Tel: +48 504 265 748

stramapanel.com

KLIK! i gotowe.

Wzornik dekorów
Veneer samples



Animacja
Animation



Instrukcja montażu
Assembly manual

